

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**N. 002-CPR-17-08**

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSATHERM PLUS**
2. Usos previstos: **Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico por el Exterior con revoco para su uso como aislamiento térmico por el exterior de muros**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **2+**
6. Documento de evaluación europeo: **ETAG 004 Edición 2013, utilizado como DEE (Documento de Evaluación Europeo)**  
Evaluación técnica europea: **ETA 09/0282**  
Organismo de evaluación técnica: **OIB Österreichisches Institut für Bautechnik**  
Organismos notificados: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>A2-s1, d0</b>	Adherencia entre: capa base – paneles aislantes	<b>≥ 0,08 MPa o rotura del aislante</b>
Absorción de agua después de 24 horas	<b>&lt; 0,5 Kg/m²</b>	Adherencia entre: adhesivo – sustrato	<b>≥ 0,25 MPa en condiciones secas ≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión en agua + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h de inmersión en agua + 7 g 23°C / 50% RL</b>
Comportamiento higrotérmico	<b>Pasa</b>	Adherencia entre: adhesivo – paneles aislantes	<b>≥ 0,08 MPa en condiciones secas o rotura del aislante ≥ 0,03 MPa 48 h de inmersión en agua + 2 h 23°C / 50% RL o rotura del aislante ≥ 0,08 MPa 48 h de inmersión en agua + 7 g 23°C / 50% RL o rotura del aislante</b>
Comportamiento frente al hielo/deshielo	<b>Pasa</b>	Resistencia de las fijaciones (ensayo de desplazamiento)	<b>NPD</b>
Resistencia al impacto	<b>Categoría II - III</b>	Resistencia al viento	<b>Anclajes no situados en las juntas del panel: mínimo 150 N Anclajes situados en las juntas del panel: mínimo 150 N</b>
Permeabilidad al vapor de agua	<b>≤ 1 m</b>	Adherencia tras envejecimiento	<b>≥ 0,08 MPa o rotura del aislante</b>
Resistencia térmica	<b>R ≥ 1 m²K/W</b>	Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS de cada producto</b>

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Dott. Samuele Beraldo**

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

  
 FASSA S.r.l.  
 Via Lazzaris n° 3  
 31027 SPRESIANO (TV)  
 Partita IVA n° 03550268

Spresiano (TV), 22/08/17

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM PLUS

**CE**

0970

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

**002-CPR-17-08**

**ETA 09/0282**

**FASSATHERM PLUS**